

世田谷区私道整備及び私道排水設備の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区私道整備及び私道排水設備の助成に関する条例施行規則（平成２年３月世田谷区規則第３５号）の一部を次のように改正する。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第４条関係）

（単位：円）

	工 種 名	仕 様	単位	単 価	備 考
１	Ｕ形溝工（２４０）	人力掘削	m	１８，５００	
２	Ｕ形溝工（２４０）	機械掘削	m	１６，６００	バックホウ０．１m ³
３	Ｕ形溝工（２４０・蓋）	人力掘削	m	３２，７００	
４	Ｕ形溝工（２４０・蓋）	機械掘削	m	３０，７００	バックホウ０．１m ³
５	特Ｌ形・Ｕ形溝工（２４０）	人力掘削	m	３３，８００	
６	特Ｌ形・Ｕ形溝工（２４０）	機械掘削	m	３１，１００	バックホウ０．１m ³
７	Ｌ形溝工（２５０Ｂ）	人力掘削	m	２６，３００	
８	Ｌ形溝工（２５０Ｂ）	機械掘削	m	２３，８００	バックホウ０．１m ³
９	Ｌ形溝工（３００Ｂ）	人力掘削	m	２７，４００	
１０	Ｌ形溝工（３００Ｂ）	機械掘削	m	２４，７００	バックホウ０．１m ³
１１	横断暗きょ工（ＣＯ—２４０）		m	７２，０００	
１２	Ｕ形溝用集水ます工（４００特）	装鉄製蓋・鋼製網蓋	箇所	１１０，９００	
１３	浸透Ｕ形ます工（４００特）	装鉄製蓋・鋼製網蓋	箇所	２５０，０００	
１４	Ｌ形用浸透ます設置工	内径５０cm	箇所	１４５，１００	
１５	Ｌ形用小型汚水ます工（横型）		箇所	７４，７００	深さ０．８m
１６	Ｌ形用小型汚水ます工（横型）		箇所	８１，３００	深さ１．０m
１７	小型汚水ます工		箇所	８７，３００	深さ０．８m
１８	小型汚水ます工		箇所	９３，９００	深さ１．０m
１９	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工	人力施工・しゃ断層なし	m ²	１２，７００	ＲＣ—３０・１０cm＋開粒２号・５cm
２０	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工	機械施工・しゃ断層なし	m ²	１１，３００	ＲＣ—３０・１０cm＋開粒２号・５cm
２１	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工	人力施工・しゃ断層なし	m ²	１２，３００	ＲＣ—３０・１０cm＋開粒１号・５cm

2 2	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工	機械施工・しゃ断層なし	m ²	１０，４００	R C—３０・１０cm＋開粒１号・５cm
2 3	アスファルトコンクリート（透水２０型）舗装工	人力施工・しゃ断層なし	m ²	１３，７００	R C—４０・１５cm＋開粒１号・５cm
2 4	アスファルトコンクリート（透水２０型）舗装工	機械施工・しゃ断層なし	m ²	１１，８００	R C—４０・１５cm＋開粒１号・５cm
2 5	アスファルトコンクリート（透水２５型）舗装工	人力施工・しゃ断層なし	m ²	１９，４００	R C—４０・１５cm＋開粒１号・５cm＋開粒１号・５cm
2 6	アスファルトコンクリート（透水２５型）舗装工	機械施工・しゃ断層なし	m ²	１６，２００	R C—４０・１５cm＋開粒１号・５cm＋開粒１号・５cm
2 7	アスファルトコンクリート（２０型）舗装工	人力施工	m ²	１３，５００	R M—４０・１５cm＋密粒（再生）・５cm
2 8	アスファルトコンクリート（２０型）舗装工	機械施工	m ²	１２，０００	R M—４０・１５cm＋密粒（再生）・５cm
2 9	アスファルトコンクリート（２５型）舗装工	人力施工	m ²	１９，０００	R M—４０・１５cm＋粗粒（再生）・５cm＋密粒（再生）・５cm
3 0	アスファルトコンクリート（２５型）舗装工	機械施工	m ²	１６，０００	R M—４０・１５cm＋粗粒（再生）・５cm＋密粒（再生）・５cm
3 1	樹脂製滑り止め舗装工		m ²	１１，５００	
3 2	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工（表層打換）	人力施工	m ²	８，９００	R C—３０・平均３cm＋開粒２号・５cm
3 3	アスファルトコンクリート（透水１５型）舗装工（表層打換）	機械施工	m ²	７，５００	R C—３０・平均３cm＋開粒２号・５cm
3 4	アスファルトコンクリート（透水２０型）舗装工（表層打換）	機械施工	m ²	７，２００	R C—３０・平均３cm＋開粒１号・５cm
3 5	アスファルトコンクリート（透水２５型）舗装工（表基層打換）	人力施工	m ²	１４，０００	R C—４０・平均３cm＋開粒１号・５cm＋開粒１号・５cm
3 6	アスファルトコンクリート（透水２５型）舗装工（表基層打換）	機械施工	m ²	１１，５００	R C—４０・平均３cm＋開粒１号・５cm＋開粒１号・５cm
3 7	アスファルトコンクリート（２０型）舗装工（表層打換）	人力施工	m ²	８，７００	R M—４０・平均３cm＋密粒（再生）・５cm
3 8	アスファルトコンクリート（２０型）舗装工（表層打換）	機械施工	m ²	７，２００	R M—４０・平均３cm＋密粒（再生）・５cm
3 9	アスファルトコンクリート（２５型）舗装工（表基層打換）	機械施工	m ²	１１，３００	R M—４０・平均３cm＋粗粒（再生）・５cm＋密粒（再生）・５cm
4 0	人孔調整工	かさ上げ・かさ下げ	箇所	３７，９００	発生材使用
4 1	人孔調整工	かさ上げ・かさ下げ	箇所	１３２，７００	蓋・枠取替えを含む。

4 2	汚水ます調整工	かさ上げ・かさ下げ	箇所	1 2, 5 0 0	発生材使用
4 3	小型汚水ます調整工	かさ上げ・かさ下げ	箇所	4, 3 0 0	発生材使用
4 4	L形用雨水ます設置工	内径5 0 cm	箇所	8 6, 1 0 0	
4 5	L形用汚水ます設置工	内径5 0 cm	箇所	9 3, 3 0 0	
4 6	円形汚水ます設置工	内径5 0 cm	箇所	1 1 1, 7 0 0	
4 7	汚水・雨水ます縁塊蓋取替工	L形ます・丸形ます	箇所	4 7, 4 0 0	
4 8	取付管工（硬質塩化ビニル管）	内径1 5 0 mm・基礎なし	箇所	7 3, 8 0 0	ソケット取付工を含む。
4 9	取付管工（硬質塩化ビニル管）	内径2 0 0 mm・基礎なし	箇所	8 6, 5 0 0	ソケット取付工を含む。
5 0	補足コンクリート工	5 cm未満	m	1 5, 8 0 0	
5 1	補足コンクリート工	5 cm以上1 5 cm未満	m	1 9, 4 0 0	
5 2	水替工		日	7, 9 0 0	側溝用
5 3	区画線設置工	溶融式・幅1 5 cm	m	6 0 0	
5 4	交通誘導員		人	2 6, 1 0 0	
5 5	仮復旧工	一層仕上厚3 cm	m ²	2, 9 0 0	
5 6	特殊工	上記単価表以外の特殊工については、施行規程第7条に定める設計基準に基づいて算出した額			
5 7	障害物切回し	東京都水道局、東京ガス株式会社等の発行する領収書記載金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた額			

注 この表により算出された額に1 0 0円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

別表第4を次のように改める。

別表第4（第4条関係）

（単位：円）

種 別	形 状 寸 法		単位	単 価			備 考
				人 力 施 工		機 械 施 工	
排水本管（硬質塩化ビニル管以外のもの）	内径2 0 0 mm	深さ2. 6 0 m以上	m	一 般	困 難	1 3 3, 0 0 0	深さは、人孔間の平均深さとする。
				1 6 8, 7 0 0	1 7 6, 8 0 0		
	内径2 5 0 mm	深さ2. 6 0 m以上3. 0 0 m未満	m	1 7 8, 7 0 0	1 8 7, 4 0 0	1 4 1, 3 0 0	
		深さ3. 0 0 m以上3. 4 0 m未満	m	1 9 6, 0 0 0	2 0 5, 3 0 0	1 5 7, 2 0 0	
		深さ3. 4 0 m以上	m	—	—	—	
	内径3 0 0 mm	深さ2. 6 0 m以上3. 0 0 m未満	m	1 9 2, 5 0 0	2 0 1, 7 0 0	1 5 1, 5 0 0	
		深さ3. 0 0 m以上3. 4 0 m未満	m	2 1 1, 0 0 0	2 2 1, 0 0 0	1 6 8, 4 0 0	

		深さ3.40m以上	m	――	――	――	
	内径350mm	深さ1.80m未満	m	113,800	138,200	83,300	
		深さ1.80m以上2.20m未満	m	148,700	158,100	94,600	
		深さ2.20m以上2.60m未満	m	183,600	193,000	142,200	
		深さ2.60m以上3.00m未満	m	201,100	210,700	158,400	
		深さ3.00m以上3.40m未満	m	219,200	229,800	174,900	
		深さ3.40m以上	m	――	――	――	
排水本 管（硬 質塩化 ビニル 管）	内径150mm	深さ1.00m未満	m	38,800	――	28,300	深さは、人 孔間の 平均深 さとする。
		深さ1.00m以上1.40m未満	m	47,700	――	32,300	
	内径200mm	深さ1.00m未満	m	40,900	――	30,500	
		深さ1.00m以上1.40m未満	m	49,800	――	34,500	
		深さ1.40m以上1.80m未満	m	83,800	97,400	59,800	
		深さ1.80m以上2.20m未満	m	101,400	115,100	71,600	
		深さ2.20m以上2.60m未満	m	136,000	150,000	100,500	
		深さ2.60m以上	m	147,600	161,600	110,900	
	内径250mm	深さ1.00m未満	m	51,300	――	38,300	
		深さ1.00m以上1.40m未満	m	62,400	――	43,200	
		深さ1.40m以上1.80m未満	m	90,700	104,600	65,500	
		深さ1.80m以上2.20m未満	m	108,900	122,900	77,500	
		深さ2.20m以上2.60m未満	m	144,000	158,300	106,700	
		深さ2.60m以上3.00m未満	m	156,200	177,200	117,500	
		深さ3.00m以上3.40m未満	m	173,400	――	133,300	
		深さ3.40m以上	m	――	――	――	
	内径300mm	深さ1.40m未満	m	74,100	――	53,100	
		深さ1.40m以上1.80m未満	m	103,500	118,900	75,900	
		深さ1.80m以上2.20m未満	m	122,800	138,500	88,500	
		深さ2.20m以上2.60m未満	m	159,200	175,100	118,300	
		深さ2.60m以上3.00m未満	m	172,500	195,300	130,100	
		深さ3.00m以上3.40m未満	m	190,800	――	146,900	
		深さ3.40m以上	m	――	――	――	

	内径350mm	深さ1.80m未満	m	111,800	128,100	83,100	
		深さ1.80m以上2.20m未満	m	131,500	147,900	95,800	
		深さ2.20m以上2.60m未満	m	166,400	183,100	123,800	
		深さ2.60m以上3.00m未満	m	181,300	198,900	137,100	
		深さ3.00m以上3.40m未満	m	202,900	—	157,400	
		深さ3.40m以上	m	—	—	—	
取付管 (硬質塩化ビニル管)	内径150mm	深さ1.00m未満	m	32,700		—	深さは、排水本管（人孔間）の平均土 ^{かぶ} 被りとする。
		深さ1.00m以上1.40m未満	m	35,000		—	
		深さ1.40m以上	m	37,900		—	
	内径200mm	深さ1.00m未満	m	40,100		—	
		深さ1.00m以上1.40m未満	m	42,400		—	
		深さ1.40m以上	m	45,300		—	
管防護工（硬質塩化ビニル管）	内径150mm用		m	19,200		18,200	
	内径200mm用		m	20,000		19,100	
	内径250mm用		m	21,200		21,400	
	内径300mm以上用		m	23,000		22,100	
人孔	円形人孔 内径70cm	深さ1.00m未満	箇所	一般	困難	321,400	深さは、人孔深さとする。 鉄蓋使用は、17,500円を加算する。
				359,400	—		
		深さ1.00m以上1.20m未満	箇所	384,200	—	342,800	
		深さ1.20m以上	箇所	439,600	442,600	385,200	
	く 矩形人孔 のり 内法90cm× 60cm	深さ1.00m未満	箇所	657,900	—	586,900	
		深さ1.00m以上1.20m未満	箇所	757,600	763,000	675,600	
		深さ1.20m以上1.40m未満	箇所	814,300	819,700	722,100	
		深さ1.40m以上1.60m未満	箇所	876,300	881,600	772,800	
		深さ1.60m以上2.00m未満	箇所	977,700	983,600	858,300	
		深さ2.00m以上	箇所	1,138,700	1,147,600	1,011,100	
	円形人孔 内径90cm	深さ1.20m未満	箇所	656,800	—	564,600	
		深さ1.20m以上1.40m未満	箇所	742,300	747,000	629,900	
		深さ1.40m以上1.60m未満	箇所	802,200	806,900	676,800	
		深さ1.60m以上2.00m未満	箇所	943,100	949,600	797,700	

		深さ 2. 0 0 m以上 2. 4 0 m未満	箇所	1, 0 5 7, 9 0 0	1, 0 6 7, 9 0 0	8 9 6, 2 0 0	
		深さ 2. 4 0 m以上 2. 8 0 m未満	箇所	1, 1 8 6, 6 0 0	1, 2 0 9, 8 0 0	1, 0 2 0, 3 0 0	
		深さ 2. 8 0 m以上 3. 2 0 m未満	箇所	1, 3 4 1, 9 0 0	1, 3 6 5, 0 0 0	1, 1 7 1, 0 0 0	
		深さ 3. 2 0 m以上	箇所	――	――	――	
	組立 ^く 矩形人孔 ^{のり} 内法 9 0 cm× 6 0 cm	深さ 1. 2 0 m未満	箇所	7 2 0, 6 0 0	7 2 6, 0 0 0	6 7 3, 0 0 0	
		深さ 1. 2 0 m以上 1. 4 0 m未満	箇所	7 6 5, 2 0 0	7 7 0, 5 0 0	7 1 0, 5 0 0	
		深さ 1. 4 0 m以上 1. 6 0 m未満	箇所	8 2 3, 5 0 0	8 2 8, 9 0 0	7 6 2, 0 0 0	
		深さ 1. 6 0 m以上 2. 0 0 m未満	箇所	9 1 3, 1 0 0	9 1 9, 0 0 0	8 4 1, 7 0 0	
		深さ 2. 0 0 m以上 2. 4 0 m未満	箇所	1, 0 4 3, 0 0 0	1, 0 5 1, 9 0 0	9 6 6, 9 0 0	
		深さ 2. 4 0 m以上 2. 8 0 m未満	箇所	1, 1 6 7, 4 0 0	1, 1 8 6, 4 0 0	1, 0 8 4, 6 0 0	
		深さ 2. 8 0 m以上	箇所	1, 2 6 1, 1 0 0	1, 2 8 0, 1 0 0	1, 1 8 1, 9 0 0	
	組立 ^く 矩形人孔 ^{のり} 内法 1 2 0 cm × 6 0 cm	深さ 1. 2 0 m未満	箇所	8 5 6, 0 0 0	8 6 1, 3 0 0	8 0 0, 0 0 0	
		深さ 1. 2 0 m以上 1. 4 0 m未満	箇所	8 9 5, 7 0 0	9 0 1, 1 0 0	8 3 2, 0 0 0	
		深さ 1. 4 0 m以上 1. 6 0 m未満	箇所	9 6 6, 5 0 0	9 7 1, 8 0 0	8 9 4, 7 0 0	
		深さ 1. 6 0 m以上 2. 0 0 m未満	箇所	1, 0 7 2, 7 0 0	1, 0 7 8, 6 0 0	9 8 9, 9 0 0	
		深さ 2. 0 0 m以上 2. 4 0 m未満	箇所	1, 2 2 4, 7 0 0	1, 2 3 3, 6 0 0	1, 1 3 0, 5 0 0	
		深さ 2. 4 0 m以上 2. 8 0 m未満	箇所	1, 3 7 2, 8 0 0	1, 3 9 1, 8 0 0	1, 2 7 6, 9 0 0	
		深さ 2. 8 0 m以上	箇所	1, 4 8 2, 7 0 0	1, 5 0 1, 7 0 0	1, 3 8 4, 8 0 0	
	組立円形人孔 内径 9 0 cm	深さ 1. 2 0 m未満	箇所	6 3 9, 8 0 0	6 4 4, 6 0 0	5 8 7, 9 0 0	
		深さ 1. 2 0 m以上 1. 4 0 m未満	箇所	7 0 4, 9 0 0	7 0 9, 7 0 0	6 4 1, 6 0 0	
		深さ 1. 4 0 m以上 1. 6 0 m未満	箇所	7 7 5, 9 0 0	7 8 2, 4 0 0	7 0 5, 4 0 0	
		深さ 1. 6 0 m以上 2. 0 0 m未満	箇所	8 3 1, 0 0 0	8 3 7, 6 0 0	7 4 9, 2 0 0	
		深さ 2. 0 0 m以上 2. 4 0 m未満	箇所	9 1 5, 0 0 0	9 2 5, 0 0 0	8 2 5, 2 0 0	
		深さ 2. 4 0 m以上 2. 8 0 m未満	箇所	1, 0 1 0, 5 0 0	1, 0 3 3, 6 0 0	9 1 8, 2 0 0	
		深さ 2. 8 0 m以上	箇所	――	――	――	
副管（ 硬質塩 化ビニ ル管以 外のも の）	内径 2 0 0 mm	高さ 1. 0 0 m未満	箇所	1 0 9, 2 0 0		1 1 1, 5 0 0	
		高さ 1. 0 0 m以上 1. 5 0 m未満	箇所	1 3 1, 0 0 0		1 3 4, 0 0 0	
		高さ 1. 5 0 m以上 2. 0 0 m未満	箇所	1 6 9, 2 0 0		1 7 3, 1 0 0	
		高さ 2. 0 0 m以上	箇所	1 9 2, 8 0 0		1 9 7, 4 0 0	
副管（	内径 2 0 0 mm	高さ 1. 0 0 m未満	箇所	2 7 7, 1 0 0		2 3 1, 6 0 0	

硬質塩化ビニル管)		高さ１．００m以上１．５０m未満	箇所	２８６，３００		３０４，９００	
		高さ１．５０m以上２．００m未満	箇所	３３８，７００		３４３，９００	
		高さ２．００m以上	箇所	３６４，６００		３７０，６００	
汚水ます	内径３５cm		箇所	L形ます	丸形ます	――	深さは、ます深さとする。 内径５０cm鉄蓋使用は１６，５００円を、内径７０cm鉄蓋使用は５８，０００円を加算する。
				１１８，０００	１３５，７００		
	内径５０cm	深さ１．００m未満	箇所	１２３，１００	――	――	
		深さ１．００m以上	箇所	１５１，９００	――	――	
		深さ１．００m未満異形乙使用	箇所	――	１４０，７００	――	
		深さ１．００m以上異形乙使用	箇所	――	１６９，６００	――	
		深さ１．００m未満異形丙使用	箇所	――	１４０，５００	――	
		深さ１．００m以上異形丙使用	箇所	――	１６９，３００	――	
	内径７０cm	内径７０cmます蓋使用	箇所	４０１，７００		――	
雨水ます	内径３５cm		箇所	一枚蓋	二枚蓋	――	
				１１０，２００	１８１，２００		
	内径５０cm		箇所	１２２，５００	１９３，５００	――	
	内径３５cm	格子蓋（角型）	箇所	１０８，８００		――	
	内径５０cm	格子蓋（標準型）	箇所	１３４，２００		――	
L形側溝	２５０B		m	２０，０００		１８，９００	
	３００B		m	２０，６００		１９，５００	
L形基礎	２５０B用コンクリート厚さ１０cm		m	８，４００		７，６００	
	３００B用コンクリート厚さ１０cm		m	９，０００		８，２００	
仮復旧工	アスファルトコンクリート舗装工（厚さ３cm）		m ²	３，８００		――	
試験掘工	A型（２．００m×１．００m×１．５０m）		箇所	１４１，７００		――	
	B型（１．５０m×０．７０m×１．３０m）		箇所	４２，１００		――	
	C型（１．００m×０．７０m×１．００m）		箇所	２１，０００		――	
	A型（２．００m×１．００m×１．５０m）アスファルト仮復旧		箇所	１４９，６００		――	
	B型（１．５０m×０．７０m×１．３０m）アスファルト仮復旧		箇所	４６，１００		――	

	C型（1.00m×0.70m×1.00m）アス ファルト仮復旧	箇所	23,800	—	
特殊工	上記単価表以外の特殊工については、東京都下水道局の設計標準代価等に基づいて算出した額の90%以内の額				
障害物 切回し	東京都水道局、東京ガス株式会社等の発行する領収書記載金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた額				

注 この表により算出された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

附 則

- この規則は、令和8年7月1日から施行する。
- この規則による改正後の別表第2及び別表第4の規定は、令和8年7月1日以後に助成の申請をする者について適用し、同日前に助成の申請をした者については、なお従前の例による。